

— 取扱説明書 —

このたびは弊社の郵便受箱をご利用頂き誠にありがとうございました。当商品を上手にお使い戴くために、この説明書をぜひご一読ください。

◆設置方法について

当郵便受箱は、屋内設置を原則としています。

屋外に設置する場合は、雨のかからない所に設置して下さい。また、組合せは自由ですが、4段までを標準としています。取付けは付属ビス・プラグで壁にしっかり固定して下さい。ドリル径は6.0φ深さは30mmです。取付けビス及びプラグは、コンクリート下地に吹付タイル等の比較的薄い仕上げを想定して選定してあります。その他の仕上げの時は、設計者の指示に従って適切な取付け方法で設置して下さい。なお郵便受箱の重さは、約2kg/個です。

壁埋め込みとする場合は、設置空間（壁面の埋込穴）に取付けビスで仮止めし、躯体と郵便受箱のすき間にモルタル詰めして固定して下さい。設置空間はタテ、ヨコ共、郵便受箱の外形寸法より10mm以上大きくとって下さい。また、モルタルを詰める際に郵便受箱を汚した場合は汚れの乾かないうちに拭き取ってください。

◆ダイヤル錠について

当商品のダイヤル錠は、文字合せ方式により、施錠が出来ます。解錠は、各錠のセット番号に従ってダイヤルを右・左に回すだけで完了です。

例 セット番号“右-3 左-5”の場合

右回転方向に2回まわし3に合せ、次に左回転方向に5に合せます。

施錠の場合は、解錠の位置のダイヤルを左右どちらでも任意の方向に1回転以上回すことで可能です。施錠の必要がない場合は、ダイヤルを解錠の位置にしておくことにより、扉を閉めてもダイヤルを回さずに開閉できます。

なお、ダイヤル錠のセット番号のメモシールがポストに2枚添付してありますので、1枚を入居者のドアクロージャーに貼り、もう一枚を管理者にて一括して記録してください。

◆ネームプレートについて

当商品には透明ポリカーボネイト《厚さ3.5mm》のネームプレートカバーが付いています。交換用ネームプレート寸法は(W)113mm×(H)20mm、厚さ1mm以内のものををご用意下さい。なお、ルームナンバー《(W)20mm×(H)20mm》については、オプションで用意しておりますので、お問い合わせの上ご利用下さい。

◆郵便受箱のお手入れについて

普通のごごれは柔らかい布に水を湿して拭いて下さい。特によごれのひどい時は、水溶性の中性洗剤を布につけ軽く拭き取って下さい。金属タワシや研磨剤入りの洗剤等の使用はキズの原因となりますので、絶対に避けて下さい。



株式会社 **新協和**

本 社：〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2丁目3番34号

TEL (06)6789-2321 FAX (06)6789-2391